SATO SHOUJI INC.

簡易型放射線測定器 ガンマスカウト

高精度 GM 管搭載で、α線、β線、γ線の検知ができる、簡易型ガイガーカウンター！

- 切替スイッチで線種の選択が可能
- 1）α＋β＋γ線　測定モード
- 2）β＋γ線　測定モード
- 3）γ線　測定モード
- 内蔵メモリで測定データの連続記録可能。USB 接続でパソコンへの転送もできる
- 低消耗電池搭載で、途切れなく長時間の測定可能

主な用途

- 空気中の放射線汚染測定に
- 人体への被ばくや食品、水道水から放出されている放射線測定には不向き。

仕様

型番	ガンマスカウト
検知部	ガイガー・ミューラー（GM）計数管
測定線種	α線、β線、γ線
測定内容	線量当量の測定（μSv/h）パルスカウント単位時間当たりのパルスカウント（ベクトル）
測定範囲	0.01 ～ 999μSv/h（α線 4MeV 以上 β線 0.2MeV 以上 γ線 0.02MeV 以上）
γ線感度	コバルト 60 の 1μSv/h の状態で 108 パルス計測
出力	USB 出力
電源	内蔵電池（最長で約 10 年使用可能）
重量・寸法	L163×W72×H30 mm、160g
付属品	取扱説明書、USB ケーブル、測定ソフトウェア CD-ROM

販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意　●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。　●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。　●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階
☎(044) 738-0622
FAX：044-738-0623
ホームページ：http://www.ureruzo.com/
測定器販売のサトテック：http://satotech.com/

このカタログの記載内容は 2011 年 4 月現在のものです。